

HAS-NIPP DN9 14MM BUIS 450MM

Product Images



Omschrijving

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

Materialen

Body	Messing MS 58
Schuifhuls	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP)
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	15 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium)
Doorlaat	DN 9
Schroefdraad	ISO 228/DIN 13/DIN 158
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht, water en olie

Schuifbediening

Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



Afmetingen



Artikelcode	Aansluiting	L	SW	L1	L2	DS	Gewicht
ESH150R	14 mm	150	15	127	14	13	114
ESH300R	14 mm	300	14	277	14	13	210
ESH450R	14 mm	450	15	427	14	13	344
ESH150R-10	10 mm	150	15	127	14	13	65

Additional Information

EAN Code	8719426601822
Artikelnummer	ESH450R
Omschrijving	Lengte 450/diameter 14
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	200
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM
Gemiddeld	Lucht,olie, Water
Profiel	HA09
Typeaanduiding	HA
Doorlaat	DN 9
Fabrikant	Ludecke
Materiaal	Messing
Aansluiting	Buis 450 mm
Bouwworm	Recht
Klep	Nee
Type product	Insteeknippel