

# NIP.RECT32 BU R1/4 STAAL/VERN

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 32, Cejn 408 en Tema 1800 SF
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Body          | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| Body klep     | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| Klep          | Messing MS 58                             |
| Schuifhuls    | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| Insteeknippel | Vernikkeld staal                          |
| Veren         | RVS 1.4310                                |
| Afdichtingen  | NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.4034                                |

### Enkelzijdig afgesloten



Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de insteeknippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

### Technische specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat          | DN 10            |

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Schroefdraad</b> | ISO 228/DIN EN 10226                                        |
| <b>Flow</b>         | 2.900 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)               |
| <b>Bediening</b>    | Schuifbediening                                             |
| <b>Medium</b>       | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |

## Dimensies



| Artikelnummer      | Schroefdraad | L  | SW | L1 | L2 | Gewicht |
|--------------------|--------------|----|----|----|----|---------|
| <b>ESSCIG14NAS</b> | 1/4" BSPT    | 39 | 17 | 12 | 21 | 30      |
| <b>ESSCIG38NAS</b> | 3/8" BSPT    | 39 | 17 | 12 | 21 | 32      |
| <b>ESSCIG12NAS</b> | 1/2" BSPT    | 43 | 22 | 17 | 21 | 35      |
| <b>ESSCIG34NAS</b> | 3/4" BSPT    | 46 | 27 | 19 | 21 | 37      |

## Additional Information

---

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| EAN Code                        | 8719426599198      |
| Artikelnummer                   | ESSCIG14NAS        |
| Merk                            | Ludecke            |
| Doorlaat                        | DN 10              |
| Fabrikant                       | Ludecke            |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel      |
| Profiel                         | Overig             |
| Soort                           | Grip               |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO  |
| Aansluiting                     | 1/4"               |
| Klep                            | Nee                |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting                | Buitendraad        |
| Draadsoort                      | BSPT               |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld |