

# NIP.RECT32 BU R1/2 DUB.AF. ST/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 32, Cejn 408 en Tema 1800 SF
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Body          | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| Body klep     | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| Klep          | Messing MS 58                             |
| Schuifhuls    | Messing MS 58 vernikkeld                  |
| Insteeknippel | Vernikkeld staal                          |
| Veren         | RVS 1.4310                                |
| Afdichtingen  | NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.4034                                |

### Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

### Technische specificaties

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar               |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C     |
| Doorlaat          | DN 10                |
| Schroefdraad      | ISO 228/DIN EN 10226 |

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Flow</b>      | 2.650 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)               |
| <b>Bediening</b> | Schuifbediening                                             |
| <b>Medium</b>    | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |

## Dimensies



| Artikelnummer       | Schroefdraad | L  | SW | L1 | L2 | Gewicht |
|---------------------|--------------|----|----|----|----|---------|
| <b>ESSCIG14NAAB</b> | 1/4" BSPT    | 61 | 24 | 12 | 21 | 105     |
| <b>ESSCIG38NAAB</b> | 3/8" BSPT    | 61 | 24 | 12 | 21 | 107     |
| <b>ESSCIG12NAAB</b> | 1/2" BSPT    | 63 | 24 | 17 | 21 | 142     |
| <b>ESSCIG34NAAB</b> | 3/4" BSPT    | 63 | 27 | 17 | 21 | 152     |

## Additional Information

---

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| EAN Code                        | 8719426599471      |
| Artikelnummer                   | ESSCIG12NAAB       |
| Merk                            | Ludecke            |
| Doorlaat                        | DN 10              |
| Fabrikant                       | Ludecke            |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel      |
| Profiel                         | Overig             |
| Soort                           | Grip               |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO  |
| Aansluiting                     | 1/2"               |
| Klep                            | Dubbele afsluiting |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting                | Buitendraad        |
| Draadsoort                      | BSPT               |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld |