

# KOP.EUR7,8 SLANG Ø06 GRIP MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Body         | Messing MS 58 vernikkeld                         |
| Body klep    | Messing MS 58 vernikkeld                         |
| Klep         | Messing MS 58                                    |
| Schuifhuls   | Gehard staal                                     |
| Plug         | Gehard staal                                     |
| Veren        | RVS 1.4310                                       |
| Afdichtingen | NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar) |
| Kogels       | RVS 1.43034                                      |

### Technische specificaties

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar                                                      |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C                                            |
| Doorlaat          | DN 7.8                                                      |
| Schroefdraad      | ISO 228/DIN EN 10226                                        |
| Flow              | 2.000 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)                       |
| Bediening         | Schuifbediening                                             |
| Medium            | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Bouw</b> | Enkelzijdig afsluitend |
|-------------|------------------------|

# Dimensies



| Artikelnummer | Slagndiameter | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|---------------|----|----|----|----|---------|
| <b>ESI6T</b>  | 6 mm          | 73 | 19 | 24 | 25 | 95      |
| <b>ESI8T</b>  | 8 mm          | 73 | 19 | 24 | 25 | 97      |
| <b>ESI9T</b>  | 9 mm          | 73 | 19 | 24 | 25 | 98      |
| <b>ESI10T</b> | 10 mm         | 73 | 19 | 24 | 25 | 97      |
| <b>ESI13T</b> | 13 mm         | 73 | 19 | 24 | 25 | 101     |

## Additional Information

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426627464                                                       |
| Artikelnummer                   | ESI6T                                                               |
| Doorlaat                        | DN 7.8                                                              |
| Fabrikant                       | Ludecke                                                             |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                                                       |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO                                                   |
| Vervangend product van          | 25KATF06MPN                                                         |
| Aansluiting                     | 6 mm                                                                |
| Bediening                       | Schuifhuls                                                          |
| Klep                            | Ja, enkelvoudige afsluiting                                         |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld                                                  |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                                                         |
| Alternatief voor                | 1145 RHH<br>1625KATF06SPN Rectus<br>25KATF06MPN Rectus<br>29952 RHH |
| Merk                            | Ludecke                                                             |