

KOP.EUR7,8 Ø8/10 GRIP MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Schuifhuls	Gehard staal
Plug	Gehard staal
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar)
Kogels	RVS 1.43034

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 7.8
Schroefdraad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	2.000 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Medium	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)

Bouw	Enkelzijdig afsluitend
------	------------------------

Dimensies



Artikelnummer	Slagndiameter	L	SW	D	SW1	Gewicht
ESI58TQ	5x8	64	19	24	14	110
ESI6TQ	6x8	64	19	24	14	110
ESI6510TQ	6,5x10	69	19	24	17	126
ESI8TQ	8x10	69	19	24	19	134
ESI812TQ	8x12	68	19	24	19	129
ESI913TQ	9x13	70	19	24	19	130

Additional Information

EAN Code	8719426627556
Artikelnummer	ESI8TQ
Doorlaat	DN 7.8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	8x10 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar opschroefwartel
Alternatief voor	25KAKO10MPN Rectus 48396 RHH
Merk	Ludecke