

# KOP.EUR7,8 Ø6/8 GRIP MES/NI AK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus Series 25/26, Cejn 320
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Body         | Messing MS 58 vernikkeld                         |
| Body klep    | Messing MS 58 vernikkeld                         |
| Klep         | Messing MS 58                                    |
| Schuifhuls   | Gehard staal                                     |
| Plug         | Gehard staal                                     |
| Veren        | RVS 1.4310                                       |
| Afdichtingen | NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar) |
| Kogels       | RVS 1.43034                                      |

### Technische specificaties

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar                                                      |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C                                            |
| Doorlaat          | DN 7.8                                                      |
| Schroefdraad      | ISO 228/DIN EN 10226                                        |
| Flow              | 2.000 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)                       |
| Bediening         | Schuifbediening                                             |
| Medium            | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |

|      |                        |
|------|------------------------|
| Bouw | Enkelzijdig afsluitend |
|------|------------------------|

Dimensies



| Artikelnummer | Slagndiameter | L   | SW | D  | SW1 | Gewicht |
|---------------|---------------|-----|----|----|-----|---------|
| ESI58TQF      | 5x8           | 150 | 19 | 24 | 14  | 124     |
| ESI6TQF       | 6x8           | 150 | 19 | 24 | 14  | 123     |
| ESI6510TQF    | 6,5x10        | 170 | 19 | 24 | 17  | 152     |
| ESI8TQF       | 8x10          | 170 | 19 | 24 | 19  | 162     |
| ESI812TQF     | 8x12          | 170 | 19 | 24 | 19  | 156     |
| ESI913TQF     | 9x13          | 170 | 19 | 24 | 19  | 162     |

## Additional Information

---

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426627594                  |
| Artikelnummer                   | ESI6TQF                        |
| Doorlaat                        | DN 7.8                         |
| Fabrikant                       | Ludecke                        |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                  |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Vervangend product van          | 25KAKK08MPN                    |
| Aansluiting                     | 6x8 mm                         |
| Bediening                       | Schuifhuls                     |
| Klep                            | Ja, enkelvoudige afsluiting    |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld             |
| Type aansluiting                | Slangpilaar opschroefwartel    |
| Alternatief voor                | 25KAKK08MPN Rectus<br>5628 RHH |
| Merk                            | Ludecke                        |