

RECHTE VERLOOP STEEL Ø04-Ø03 COM

Product Images



Perfect voor kleine inbouwruimtes

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

Materialen

Schroefdraad	Messing, vernikkeld
Gripring	RVS
Gripringhouder	Zink, vernikkeld
Ontkoppelingring	POM
Behuizing	PA 25% GF
Afdichtingen	NBR

Additional Information

EAN Code	8719426197301
Artikelnummer	PGJ04-03C
Omschrijving	Siliconenvrij en conform RoHS
Model	Rechte verloop steel
Steel	4 mm
Diameter 1	Ø3mm
Diameter 2	Ø4mm
Materiaal	Kunststof
Alternatief voor	130762 Festo 13120403 Flowtechnology 153328 Festo 2008A01 Metalwork 31660304 Parker Legris 32660304 Parker Legris 5070000006 Aignep LE31660304 Flowtechnology
Drukbereik	-0.95 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Merk	Sang-A
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen