

RECHTE VERLOOP STEEL PIF Ø04- Ø06


Product Images



Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

Materialen



Materialen		
Behuizing	1	PA 25% GF
Ontkoppelring	2	POM
Gripringhouder	3	Zink, vernikkeld
Gripring	4	RVS
Afdichtingen	5	NBR
Steunring	7	POM

Additional Information

EAN Code	8719426197318
Artikelnummer	PGJ04-06
Omschrijving	Sang-A rechte verloopfittingen voor persluchtinstallaties. Voor overgangen tussen verschillende slangdiameters in machinebouw en automatisering.
Model	Rechte verloop steel
Steel	4 mm
Vervangend product van	PGJ04-06/Al
Diameter 1	Ø6mm
Diameter 2	Ø4mm
Materiaal	Kunststof
Drukbereik	-0.99 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Merk	Aignep
Veiligheidskenmerken	Conform RoHS, Siliconenvrij