# RVS EURO-KOPP. DN10 G3/4 BU

## Product Images

## Omschrijving

# Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker|Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

# Materialen

| | |
|---|---|
| **Body** | RVS 1.4305 (303) |
| **Body klep** | RVS 1.4305 (303) |
| **Klep** | RVS 1.4305 (303) |
| **Schuifhuls** | RVS 1.4305 (303) |
| **Insteeknippel** | RVS 1.4305 (303) |
| **Veren** | RVS 1.4310 |
| **Afdichtingen** | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| **Lagers** | RVS 1.4034 |

# Enkelzijdig afgesloten

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Maximale werkdruk** | 35 bar |
| **Werktemperatuur** | -20 °C - +100 °C |
| **Doorlaat** | DN 10 |

| | |
|---|---|
| **Schroefdraad** | ISO 228/DIN EN 10226 |
| **Flow** | 3.200 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar) |
| **Bediening** | Schuifbediening |
| **Media** | Lucht/overig |

# Dimensies

| Artikelnummer | Schroefdraad | L | SW | L1 | D | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESIGE38A** | 3/8" BSPT | 61,5 | 24 | 10 | 27 | 144 |
| **ESIGE12A** | 1/2" BSPT | 63,5 | 24 | 12 | 27 | 148 |
| **ESIGE34A** | 3/4" BSPT | 67,5 | 32 | 16 | 27 | 213 |

## Additional Information

| | |
|---|---|
| EAN Code | 8719426641453 |
| Artikelnummer | ESIGE34A |
| Doorlaat | DN 10 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 3/4" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | RVS |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Draadsoort | BSPP |
| Merk | Ludecke |