

# RVS EURO-KOPP. DN10 G3/8 BI

## Product Images



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Body          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Body klep     | RVS 1.4305 (303)                           |
| Klep          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Schuifhuls    | RVS 1.4305 (303)                           |
| Insteeknippel | RVS 1.4305 (303)                           |
| Veren         | RVS 1.4310                                 |
| Afdichtingen  | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.4034                                 |

### Enkelzijdig afgesloten



Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

### Technische specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| Doorlaat          | DN 10            |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Schroefdraad</b> | ISO 228/DIN EN 10226                           |
| <b>Flow</b>         | 3.200 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>    | Schuifbediening                                |
| <b>Media</b>        | Lucht/overig                                   |

## Dimensies



| Artikelnummer   | Schroefdraad | L    | SW | L1 | D  | Gewicht |
|-----------------|--------------|------|----|----|----|---------|
| <b>ESIGE38I</b> | 3/8" BSPP    | 56,5 | 24 | 11 | 27 | 146     |
| <b>ESIGE12I</b> | 1/2" BSPP    | 56,5 | 24 | 12 | 27 | 138     |
| <b>ESIGE34I</b> | 3/4" BSPP    | 67,5 | 32 | 16 | 27 | 213     |

## Additional Information

---

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code                        | 8719426641460               |
| Artikelnummer                   | ESIGE38I                    |
| Doorlaat                        | DN 10                       |
| Fabrikant                       | Ludecke                     |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling               |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO           |
| Vervangend product van          | 27KAIW17EVX                 |
| Aansluiting                     | 3/8"                        |
| Bediening                       | Schuifhuls                  |
| Klep                            | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal                       | RVS                         |
| Type aansluiting                | Binnendraad                 |
| Draadsoort                      | BSPP                        |
| Merk                            | Ludecke                     |