

# RVS KOPP. DN2.7 M5 BU

## Product Images



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Body</b>         | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Huis</b>         | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Body klep</b>    | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Klep</b>         | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Plug</b>         | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310 (301)                           |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310 (301)                           |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.3541                                 |
| <b>Afdichtingen</b> | FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                   |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -15 °C - +200 °C                         |
| <b>DN</b>                | 2.7                                      |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13                           |
| <b>Flow</b>              | 170 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                          |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig                             |

## Dimensies



| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | D    | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|------|----|---------|
| ESMCE5AO      | M5        | 26 | 9  | 10,5 | 5  | 9       |
| ESMCE18AO     | 1/8" BSPP | 28 | 11 | 10,5 | 7  | 12      |

## Additional Information

---

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| EAN Code                        | 8719426643280        |
| Artikelnummer                   | ESMCE5AO             |
| Doorlaat                        | DN 2,7               |
| Fabrikant                       | Ludecke              |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling        |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO    |
| Aansluiting                     | M5                   |
| Bediening                       | Schuifhuls           |
| Klep                            | Nee, open verbinding |
| Materiaal                       | RVS                  |
| Type aansluiting                | Buitendraad          |
| Draadsoort                      | Metrisch             |
| Merk                            | Ludecke              |