

RVS KOPP. DN2.7 4MM SL

Product Images



Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	RVS 1.4305 (303)
Huis	RVS 1.4305 (303)
Body klep	RVS 1.4305 (303)
Klep	RVS 1.4305 (303)
Plug	RVS 1.4305 (303)
Vering	RVS 1.4310 (301)
Borgring	RVS 1.4310 (301)
Lagers	RVS 1.3541
Afdichtingen	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-15 °C - +200 °C
DN	2.7
Draad	ISO 228/DIN 13
Flow	170 l/min (6 bar bij ΔP 0,1 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht/overig

Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	D	L1	Gewicht
ESMCE3TO	3 mm	34,5	10,5	13	9
ESMCE4TO	4 mm	34,5	10,5	13	10
ESMCE5TO	5 mm	34,5	10,5	13	10

Additional Information

EAN Code	8719426643334
Artikelnummer	ESMCE4TO
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	4 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	RVS
Type aansluiting	Slangpilaar
Merk	Ludecke