

# RVS KOPP. KLEP DN5 M14X1.5M

## Product Images



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Parker/Rectus 21
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor perslucht, water en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

# Materialen

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Body</b>          | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Huls</b>          | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Body klep</b>     | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Klep</b>          | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Insteeknippel</b> | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Veren</b>         | RVS 1.4310                                 |
| <b>Borgring</b>      | RVS 1.4310                                 |
| <b>Lagers</b>        | RVS 1.3541                                 |
| <b>Afdichtingen</b>  | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |

# Specificaties

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                       |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                             |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 5                                         |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN 13                               |
| <b>Flow</b>              | 330 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,1 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                              |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig                                 |

# Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Deze koppelingen kunt u ook gebruiken in combinatie met insteeknippels DN 5 zonder klep. Echter, u kunt onderstaande insteeknippels niet combineren met koppelingen DN 5 zonder klep.

## Dimensies



| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESME18AAB     | 1/8" BSPP | 36 | 14 | 16 | 7  | 28      |
| ESME14AAB     | 1/4" BSPP | 38 | 17 | 16 | 9  | 37      |
| ESME38AAB     | 3/8" BSPP | 38 | 19 | 16 | 9  | 43      |
| ESME121AAB    | M12 x 1,5 | 38 | 14 | 16 | 9  | 30      |
| ESME141AAB    | M14 x 1,5 | 38 | 17 | 16 | 9  | 38      |

## Additional Information

---

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| EAN Code                        | 8719426644676          |
| Artikelnummer                   | ESME1415AAB            |
| Doorlaat                        | DN 5                   |
| Fabrikant                       | Ludecke                |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling          |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO      |
| Aansluiting                     | M14x1,5                |
| Bediening                       | Schuifhuls             |
| Klep                            | Ja, dubbele afsluiting |
| Materiaal                       | RVS                    |
| Type aansluiting                | Buitendraad            |
| Draadsoort                      | Metrisch               |
| Merk                            | Ludecke                |