

# HAAKSE OPSCHROEF PIF Ø04-G1/8

## Product Images


---



# Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

## Materialen



| Materialen     |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| Behuizing      | 1 | PA 25% GF           |
| Ontkoppelring  | 2 | POM                 |
| Gripringhouder | 3 | Zink, vernikkeld    |
| Gripring       | 4 | RVS                 |
| Afdichtingen   | 5 | NBR                 |
| Schroefdraad   | 6 | Messing, vernikkeld |
| Steunring      | 7 | POM                 |

## Additional Information

|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code             | 8719426213339                                                                                                                                                    |
| Artikelnummer        | PLF04-G01                                                                                                                                                        |
| Omschrijving         | Sang-A haakse opschroeffittingen met binnendraad voor persluchtinstallaties. Ideaal voor compacte aansluitingen op componenten in machinebouw en automatisering. |
| Aansluiting 1        | Binnendraad                                                                                                                                                      |
| Merk                 | Sang-A                                                                                                                                                           |
| Materiaal            | Kunststof                                                                                                                                                        |
| Diameter             | Ø4mm                                                                                                                                                             |
| Draadmaat 1          | 1/8"                                                                                                                                                             |
| Draadsoort 1         | BSPP                                                                                                                                                             |
| Vorm                 | Haaks                                                                                                                                                            |
| Alternatief voor     | 153273 Festo<br>2L34F05 Metalwork<br>31920410 Parker Legris<br>33190410N Flowtechnology<br>LE31920410 Flowtechnology                                             |
| Drukbereik           | -0.95 / 20 bar                                                                                                                                                   |
| Temperatuurbereik    | -20 °C - 80 °C                                                                                                                                                   |
| Gemiddeld            | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen                                                                                                                         |
| Orienteerbaar        | Ja                                                                                                                                                               |
| Veiligheidskenmerken | Conform RoHS, Siliconenvrij                                                                                                                                      |