

# KOP.EUR7,2 SLANG Ø8 GRIP MESSING

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|              |               |
|--------------|---------------|
| Body         | Messing MS 58 |
| Huis         | Messing MS 58 |
| Body klep    | Messing MS 58 |
| Klep         | Messing MS 58 |
| Plug         | Messing MS 58 |
| Vering       | RVS 1.4310    |
| Pen          | RVS 1.4305    |
| Afdichtingen | NBR           |

## Specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| DN                | 7.2              |
| Draad             | ISO 228/DIN 13   |
| Stroomsnelheid    | 1.100 l/min      |
| Bediening         | Één hand         |

|       |              |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|

## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies



| Artikelnummer | Slang | L  | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|-------|----|----|----|---------|
| EUR07.1806    | 6 mm  | 55 | 27 | 25 | 64      |
| EUR07.1808    | 8 mm  | 55 | 27 | 25 | 67      |
| EUR07.1809    | 9 mm  | 55 | 27 | 25 | 68      |
| EUR07.1810    | 10 mm | 55 | 27 | 25 | 70      |
| EUR07.1813    | 13 mm | 55 | 27 | 25 | 75      |

## Additional Information

---

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426653203                  |
| Artikelnummer                   | ES8T                           |
| Afsluitsysteem                  | Snelkoppeling met klep         |
| Doorlaat                        | DN 7,2                         |
| Fabrikant                       | Ludecke                        |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                  |
| Profiel                         | Euro                           |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Aansluiting                     | 8 mm                           |
| Bediening                       | Schuifhuls                     |
| Klep                            | Ja, enkelvoudige afsluiting    |
| Materiaal                       | Messing                        |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                    |
| Alternatief voor                | 1111 RHH<br>26KATF08MPX Rectus |
| Merk                            | Ludecke                        |