

# HOGE HAAKSE INSCHR. Ø06-M6 COM

## Product Images

---



### Perfect voor kleine inbouwruimtes

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

### Materialen

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Schroefdraad</b>     | Messing, vernikkeld |
| <b>Gripring</b>         | RVS                 |
| <b>Gripringhouder</b>   | Zink, vernikkeld    |
| <b>Ontkoppelingring</b> | POM                 |
| <b>Behuizing</b>        | PA 25% GF           |
| <b>Afdichtingen</b>     | NBR                 |

## Additional Information

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| EAN Code                     | 8719426214695                            |
| Artikelnummer                | PLL06-M6C                                |
| Omschrijving                 | Siliconenvrij en conform RoHS            |
| Aansluiting 1                | Buitendraad                              |
| Merk                         | Sang-A                                   |
| Materiaal                    | Kunststof                                |
| Push-in fitting specificatie | Hoog                                     |
| Diameter                     | Ø6mm                                     |
| Draadmaat 1                  | M6                                       |
| Draadsoort 1                 | Metrisch                                 |
| Vorm                         | Haaks                                    |
| Drukbereik                   | -0.95 / 20 bar                           |
| Temperatuurbereik            | -20 °C - 80 °C                           |
| Gemiddeld                    | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen |