

SCHOTDOORVOER PIF Ø04


Product Images



Sang-A push-in fittingen – compact ontwerp en betrouwbare afdichting

De push-in fittingen van Sang-A zijn de afgelopen jaren volledig opnieuw ontworpen. Het resultaat is een compactere uitvoering die geschikt is voor hogere werkdrukken in pneumatische installaties. Dankzij de voorspanning op de afdichtingslip ontstaat een betrouwbare afdichting, ook bij vacuümtoepassingen en trillingen. De slang of leiding steekt u eenvoudig in de fitting, waarna de lipseal direct afdicht. Dit zorgt voor een goede afdichting, zelfs wanneer leidingtoleranties licht afwijken. Daarmee zijn Sang-A push-in fittingen een praktische en betrouwbare oplossing voor persluchtinstallaties in machinebouw en industriële toepassingen.

Materialen



Materialen		
Behuizing	1	PA 25% GF
Ontkoppelring	2	POM
Gripringhouder	3	Zink, vernikkeld
Gripring	4	RVS
Afdichtingen	5	NBR
Steunring	7	POM

Additional Information

EAN Code	8719426221112
Artikelnummer	PMM04
Omschrijving	Sang-A schotdoorvoer verbindingsfittings voor persluchtinstallaties. Voor doorvoer en koppeling van slangen door panelen in machinebouw en paneelbouw.
Model	Inschroef schotdoorvoer
Diameter 1	Ø4mm
Diameter 2	Ø4mm
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	130788 Festo 153157 Festo 23090400 Flowtechnology 2L11001 Metalwork 33090400N Flowtechnology KQ2E04-00 SMC
Drukbereik	-0.95 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Merk	Sang-A
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen
Veiligheidskenmerken	Conform RoHS, Siliconenvrij