

HAAKSE- PUSH-IN FITTING Ø03 COM

Product Images



Perfect voor kleine inbouwruimtes

Voor toepassingen waar u zeer klein moet bouwen heeft Sang-A de compacte serie ontwikkeld. Smaller en compacter bouwend kunt u nu overal uw leiding aansluiten.

Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en of trillingen. De ovale ontkoppelingring geeft u grip in de kleinste ruimtes.

De compacte fittingen zijn leverbaar voor leiding met een diameter van Ø2, Ø3, Ø4 en Ø6 mm.

Materialen

Schroefdraad	Messing, vernikkeld
Gripring	RVS
Gripringhouder	Zink, vernikkeld
Ontkoppelingring	POM
Behuizing	PA 25% GF
Afdichtingen	NBR

Additional Information

EAN Code	8719426255452
Artikelnummer	PUL03C
Omschrijving	Siliconenvrij en conform RoHS
Model	Haakse verbinding
Diameter 1	Ø3mm
Diameter 2	Ø3mm
Materiaal	Kunststof
Alternatief voor	13020300 Flowtechnology 153343 Festo 2004A02 Metalwork 23020300 Flowtechnology 32020300 Parker Legris 5013000007 Aignep
Drukbereik	-0.95 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 80 °C
Merk	Sang-A
Gemiddeld	Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen