

# Y-PUSH-IN FITTING Ø10

## Product Images

---



# Omschrijving

Sang-A uit het Koreaanse Daegu is een echte push-in fittingen specialist en één van de wereldmarkt leidende partijen.

Naast meerdere fabrieken en een wereldwijd omvattend verkoopnetwerk zijn er ook grote en bekende pneumatiek leveranciers die de Sang-A producten onder privat-label verkopen. Door haar keuze voor kwaliteit groeit Sang-A, mede door haar sterke assemblageautomatisering en de geautomatiseerde testfaciliteiten. Op Sang-A kunt u bouwen.

Afgelopen jaren zijn de push-in fittingen geheel opnieuw ontworpen voor een nog compactere uitvoering en hogere werkdrukken. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuüm- toepassingen en of trillingen. U steekt de leiding makkelijk in. En de lipseal dicht perfect af, ook bij licht afwijkende leidingtoleranties.



| Materialen     |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| Behuizing      | 1 | PA 25% GF           |
| Ontkoppelring  | 2 | POM                 |
| Gripringhouder | 3 | Zink, vernikkeld    |
| Gripring       | 4 | RVS                 |
| Afdichtingen   | 5 | NBR                 |
| Schroefdraad   | 6 | messing, vernikkeld |
| Steunring      | 7 | POM                 |

## Additional Information

|                      |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code             | 8719426259900                                                                                                                                                        |
| Artikelnummer        | PY10                                                                                                                                                                 |
| Omschrijving         | Sang-A Y-verlooppfittingen voor persluchtinstallaties. Voor het splitsen van luchtstromen en overgangen tussen slangdiameters in machinebouw en automatisering.      |
| Model                | Y-verbinding                                                                                                                                                         |
| Diameter 1           | Ø10mm                                                                                                                                                                |
| Diameter 2           | Ø10mm                                                                                                                                                                |
| Materiaal            | Kunststof                                                                                                                                                            |
| Alternatief voor     | 130810 Festo<br>130958 Festo<br>153151 Festo<br>2L23005 Metalwork<br>31401000 Parker Legris<br>33171000N Flowtechnology<br>LE31401000 Flowtechnology<br>QSYB10 Festo |
| Drukbereik           | -0.95 / 20 bar                                                                                                                                                       |
| Temperatuurbereik    | -20 °C - 80 °C                                                                                                                                                       |
| Merk                 | Sang-A                                                                                                                                                               |
| Gemiddeld            | Perslucht, Neutrale gassen, Vloeistoffen                                                                                                                             |
| Veiligheidskenmerken | Conform RoHS, Siliconenvrij                                                                                                                                          |