

# PA12 E-HFØ14x11 WD12 BLAUW 100M

## Product Images

---



## Omschrijving

---

De SL.PAR is een PA12 (Polyamide 12) leiding welke enkel geschikt is als pneumatiekleiding. Door de gebruikte productietechniek is deze leiding goedkoper dan de SL.PA maar wel met dezelfde eigenschappen m.b.t. externe factoren (brede chemische bestendigheid, hydrolyse vast en een uitstekende UV bestendigheid).

De SL.PAR kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -40°C tot 70°C, waarbij de toelaatbare werkdrukken afnemen naar mate de temperatuur hoger wordt (zie tabel). De SL.PAR is standaard verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren (Blauw en Zwart) in rollen van 25 en 100 meter. Afwijkende kleuren/maten/rollengtes zijn leverbaar in overleg, vraag naar de mogelijkheden.

| 20°C | 30°C | 40°C | 60°C | 80°C |
|------|------|------|------|------|
| 100% | 83%  | 72%  | 58%  | 47%  |

## Additional Information

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| EAN Code                                  | 8719426318515   |
| Artikelnummer                             | SL.PAR1411BL100 |
| Barstdruk bij 23 graden celcius (bar)     | 38              |
| Binnendiameter slang (mm)                 | 11 mm           |
| Buitendiameter slang (mm)                 | 14 mm           |
| Werkdruk bij 23 graden celcius (bar)      | 12              |
| Diameter                                  | Ø14 mm          |
| Kleur                                     | Blauw           |
| Lengte                                    | 100 meter       |
| Materiaal                                 | PA Ether - HF   |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 70              |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -40             |
| Buigradius                                | 100 mm          |
| Veiligheidsfactor druk                    | 3:1             |
| Vacuüm                                    | -0.95 bar       |