

# PU-ESTER Ø6X4 WD9 GEEL 50M

## Product Images

---



## Omschrijving

---

Polyurethaan (PU, PUR) is een mechanisch zeer sterke weekmakervrije kunststof met een uitstekende drukbestendigheid, vormgeheugen en slijtvastheid. Niet voor niets de meest gangbare leiding in de pneumatiek. Ten opzichte van andere leiding materialen is de flexibiliteit (korte buigradius) zeer goed te noemen ook bij lage temperaturen. Ook is het materiaal knikherstellend en behoudt zijn sterkte op de knik. Polyurethaan is in zijn algemeenheid goed bestendig tegen oliën en vetten.

Er zijn veel soorten PU, en de eigenschappen worden bepaald door de basis grondstof. Gangbare leiding kwaliteiten (gemaakt van polyester basis PU) zijn niet water bestendig en kunnen verweken met schadelijke gevolgen zoals gebarsten leiding bij regelmatige of langdurige blootstelling aan water. (hydrolyse). PU gemaakt van polyether basis PU is wel waterbestendig en ondersteund daarnaast geen bacteriële aangroei. De kostprijs van de watervaste PU is iets hoger. Relatieve prijsniveau (alleen indicatief te gebruiken) PU = 110 (PA11 = 100) watervaste PU = 120 (merknamen Elastollan)

Leidingen en slangen welke worden blootgesteld aan verhoogde temperaturen, direct zonlicht, hoge doses UV of radioactieve straling, chemische aantasting en extreme mechanische belasting zullen versneld verouderen, slijten of verweken en niet de gespecificeerde werkdrukken kunnen realiseren. Dit kan slangbreuk tot gevolg hebben. Dit valt buiten de productgarantie. Raadpleeg ons bij twijfel.

---

(onze codering : SL.U...) is de standaard leiding, flexibel, knikherstellend en drukvast. Goed olie en vetbestendig maar niet waterbestendig en dus ongeschikt in vochtige omgeving. De leiding is in meerdere kleuren te verkrijgen en te gebruiken van temperaturen van -40C tot +70C.

### *werkdrukken*

| Maatvoering | radius | barstdruk |
|-------------|--------|-----------|
| Ø 3 x 2.0   | 8      | 30 bar    |
| Ø 4 x 2.5   | 10     | 30 bar    |
| Ø 6 x 4.0   | 15     | 30 bar    |
| Ø 8 x 5.5   | 24     | 30 bar    |
| Ø 10 x 6.5  | 30     | 30 bar    |
| Ø 12 x 8.0  | 36     | 30 bar    |
| Ø 16 x 11   | 36     | 30 bar    |

### *toleranties slang PU*

|     |             |
|-----|-------------|
| Ø 3 | +/- 0.09 mm |
| Ø 4 | +/- 0.09 mm |

Ø 6    +/- 0.12 mm

Ø 8    +/- 0.12 mm

Ø 10   +/- 0.15 mm

Ø 12   +/- 0.15 mm

Ø 16   +/- 0.15 mm

## Additional Information

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426324417             |
| Artikelnummer                             | SL.U060040GE- 50          |
| Barstdruk bij 23 graden celcius (bar)     | 30                        |
| Binnendiameter slang (mm)                 | 4 mm                      |
| Buitendiameter slang (mm)                 | 6 mm                      |
| Werkdruk bij 23 graden celcius (bar)      | 10                        |
| Diameter                                  | Ø6 mm                     |
| Kleur                                     | Geel                      |
| Lengte                                    | 50 meter                  |
| Materiaal                                 | PU-ester (niet watervast) |
| Alternatief voor                          | 1100U0605 Parker Legris   |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 60                        |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -40                       |
| Buigradius                                | 25 mm                     |
| Veiligheidsfactor druk                    | 3:1                       |
| Vacuüm                                    | -0.95 bar                 |