

DRAADFITTING ZK G1/4xG1/8 BUIxBIN

Product Images



Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gasen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	max werkdruk*
1/8"	150 bar
1/4"	100 bar
3/8"	75 bar
1/2"	50 bar
3/4"	85 bar
1"	80 bar
<i>* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan</i>	

Additional Information

EAN Code	8719426099346
Artikelnummer	DRF.MF0201/KORT
Merk	Aignep
Binnen-/buitendraad 1	Buitendraad
Binnen-/buitendraad 2	Binnendraad
Draadmaat 1	1/4"
Draadmaat 2	1/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	0209000015WNT Aignep 178131085 Parker Legris 2151001 Metalwork 2531 1/4-1/8 Camozzi 3577 Festo 40051310 Flowtechnology 9051013 Parker Legris VRM14-18 Flowtechnology
Draadsoort 1	BSPP
Draadsoort 2	BSPP