

DRAADFITTING ZK G1/2xG3/8 BUIxBIN

Product Images



Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	max werkdruk*
1/8"	150 bar
1/4"	100 bar
3/8"	75 bar
1/2"	50 bar
3/4"	85 bar
1"	80 bar
<i>* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan</i>	

Additional Information

EAN Code	8719426099872
Artikelnummer	DRF.MF0403/KORT
Merk	Aignep
Binnen-/buitendraad 1	Buitendraad
Binnen-/buitendraad 2	Binnendraad
Draadmaat 1	1/2"
Draadmaat 2	3/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Alternatief voor	020900001AFNT Aignep 178211785 Parker Legris 2151005 Metalwork 2531 1/2-3/8 Camozzi 3585 Festo 40052117 Flowtechnology 9051721 Parker Legris RVSNM12-38 Flowtechnology VRM12-38 Flowtechnology
Draadsoort 1	BSPP
Draadsoort 2	BSPP