

# CILINDER Ø 63-100MM GEDEEMPT

## Product Images



## Omschrijving

---

De ODW en ODMW cilinders zijn verkrijgbaar in diameters van Ø32 tot en met Ø63mm. Deze rondcilinders zijn opgebouwd uit een rvs buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet te reviseren.

De modellen ODW en ODMW cilinders zijn inclusief instelbare pneumatische eindslagdemping.

## Additional Information

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426501221           |
| Artikelnummer                             | ODW63-100               |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                      |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                     |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                      |
| Draadmaat op poorten                      | 3/8"                    |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                    |
| Einddemping instelbaar                    | Ja                      |
| Einddemping                               | Ja                      |
| Kracht in (N)                             | 1500                    |
| Kracht uit (N)                            | 1680                    |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium  |
| Magnetisch                                | Nee                     |
| Materiaal zuigerstang                     | CHROOMSTAAL C45         |
| Materiaal buis                            | RVS 1.4301 (304)        |
| Aansluiting 1                             | Buitendraad             |
| Draad op zuigerstang                      | M16x1,5                 |
| Max. druk (bar)                           | 10                      |
| Merk                                      | Artec                   |
| Min. druk (bar)                           | 1                       |
| Diameter                                  | Ø63 mm                  |
| Slaglengte                                | 100 mm                  |
| Functie                                   | Zonder magneet, Demping |