


CILINDER Ø 32-100MM MAGN

Product Images



Omschrijving

De OD en ODM cilinders zijn verkrijgbaar in diameters van Ø32 tot en met Ø63mm. De minicilinders zijn opgebouwd uit een rvs buis en aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. Hierdoor zijn de cilinders niet te reviseren.

De modellen OD en ODM zijn eenvoudige modellen waarbij de eindslag niet pneumatisch wordt gedempt. Zie voor pneumatisch gedempt de ODW en ODMW.

Additional Information

EAN Code	8719426503805
Artikelnummer	ODM32-100
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	432
Kracht uit (N)	472
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	CHROOMSTAAL C45
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M10x1,25
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø32 mm
Slaglengte	100 mm
Functie	Magneet