

ISO 15552 CIL Ø063-0410 MAG+GEDEMPT

Product Images



Omschrijving

De DMCA/RC cilinder is aangepast op de extreem vuile en corrosieve omgeving van melkstallen. Deze serie is ontwikkeld met de wereldmarktleider in melkrobots en bevat een speciale schraapring en aangepaste legering van de kappen.

Daarnaast beschikt deze serie standaard over een instelbare einddemping en magnetische zuiger. De DMCA/RC cilinder is de ultieme vervanger voor cilinders waar de afdichtingen uit worden getrokken en daarnaast uitwisselbaar met alle bevestigingsmiddelen dankzij de ISO15552 norm.

Additional Information

EAN Code	8719426394656
Artikelnummer	DMCA063-0410/RC
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	3/8"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Ja
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	1682
Kracht uit (N)	1870
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal schraapring	POM
Materiaal zuigerstang	CHROOMSTAAL X20 Cr13
Materiaal buis	Aluminium AlMgSi0,5 Eloxal Plated
Normering cilinder	ISO 15552
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M16x1,5
Max. druk (bar)	10
Merk	Pemaks
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø63 mm
Slaglengte	410 mm