

KS DOORGAANDE STANG Ø 020-050

Product Images



Omschrijving

De F-serie cilinders van Artec zijn korteslag cilinders met een extreem korte inbouw. Deze cilinders hebben PU afdichtingen voor een lange standtijd. Optioneel kunt u kiezen voor een magneet voor positiebepaling en een mechanische aanslagbuffer van PU.

Daarnaast kunt u middels een verloopnippel de zuigerstang van buitendraad voorzien.

Deze serie is niet internationaal uitwisselbaar en wij adviseren voor alle nieuwe ontwikkelingen een ISO 21287 cilinder te gebruiken.

Model FDP heeft een doorgaande zuigerstang en zonder magneet. De cilinders hebben PU afdichtingen voor een extreem lange standtijd. Zowel binnendraad als buitendraad leverbaar op aanvraag.

Additional Information

EAN Code	8719426118610
Artikelnummer	FDP020-050
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	M5
Draadsoort op poorten	Metrisch
Kracht in (N)	129
Kracht uit (N)	129
Legering kappen	Messing
Magnetisch	Nee
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Draad op zuigerstang	M5
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø20 mm
Slaglengte	50 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Zonder magneet