

KS BLOK Ø 012-004 BUI.DR

Product Images



Omschrijving

De R-serie cilinders van Artec hebben een extreem compacte bouwwijze. Door de compacte bouwwijze bevatten de cilinders geen magneet of eindslagbuffering. Ze zijn wel voorzien van PU afdichtingen voor een lange standtijd.

De RD is een dubbelwerkende korteslag cilinder met een extreem compacte bouwwijze. De maximale slaglengte van de RD cilinders is 30 mm. Ø12 is standaard voorzien van een buitendraad aansluiting op de zuigerstang. Ø20-Ø63 zijn standaard voorzien van een binnendraad aansluiting op de zuigerstang.

Additional Information

EAN Code	8719426286470
Artikelnummer	RD012-005M
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	M5
Draadsoort op poorten	Metrisch
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	141
Kracht uit (N)	189
Legering kappen	Messing
Magnetisch	Nee
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Draad op zuigerstang	M5
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø12 mm
Slaglengte	5 mm
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Functie	Zonder magneet