

# H-GELEIDING BS 032X050

## Product Images

---



De **Artec H-geleiding** is een hoogwaardig geleidingssysteem dat zorgt voor maximale stabiliteit en nauwkeurige lineaire beweging in combinatie met pneumatische cilinders. Deze geleiding is ontworpen voor toepassingen waar zij- en kantelkrachten optreden, zoals in geautomatiseerde machinebouw en industriële installaties.

Dankzij de robuuste constructie met parallelle geleidestangen en hoogwaardige glij- of kogelomlooplagers biedt de H-geleiding uitstekende mechanische stijfheid en een lange levensduur, zelfs bij zwaardere belastingen. De Artec H-geleiding is ideaal te combineren met **Artec pneumatische cilinders**, waardoor u een complete en betrouwbaar presterende lineaire aandrijving krijgt die perfect aansluit op uw toepassing.

Door de modulaire opbouw is de H-geleiding eenvoudig te integreren in uw montagesituatie en beschikbaar in meerdere maten en configuraties, passend bij uiteenlopende cilinderdiameters en slagen. — *H-geleidingen van Artec: voor precisie, stabiliteit en langdurige prestaties in lineaire pneumatiek.*

# Additional Information

|                  |                |
|------------------|----------------|
| EAN Code         | 8719426360545  |
| Artikelnummer    | UGH32-050/BS   |
| Slaglengte       | 50 mm          |
| Merk             | Artec          |
| Normering        | ISO 15552      |
| T.b.v.serie      | DMCA, HDM, PMY |
| Cilinderdiameter | Ø32 mm         |
| Materiaal        | Aluminium      |