



# HASPEL 20M-Ø12.5MM

## Product Images



|       | Ø12.5 | Ø15  | Ø17.5 | Ø20  | Ø22.5 | Ø25  | Ø27.5 | Ø30  |
|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Ø12.5 | 12.5  | 15   | 17.5  | 20   | 22.5  | 25   | 27.5  | 30   |
| Ø15   | 15    | 17.5 | 20    | 22.5 | 25    | 27.5 | 30    | 32.5 |
| Ø17.5 | 17.5  | 20   | 22.5  | 25   | 27.5  | 30   | 32.5  | 35   |
| Ø20   | 20    | 22.5 | 25    | 27.5 | 30    | 32.5 | 35    | 37.5 |
| Ø22.5 | 22.5  | 25   | 27.5  | 30   | 32.5  | 35   | 37.5  | 40   |
| Ø25   | 25    | 27.5 | 30    | 32.5 | 35    | 37.5 | 40    | 42.5 |
| Ø27.5 | 27.5  | 30   | 32.5  | 35   | 37.5  | 40   | 42.5  | 45   |
| Ø30   | 30    | 32.5 | 35    | 37.5 | 40    | 42.5 | 45    | 47.5 |

## Omschrijving

---

De haspels van Zeca kenmerken zich door de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Niet voor niets is Zeca een toonaangevend merk als het gaat om haspels of andere garagebenodigdheden.

Deze gebruiksvriendelijke slanghaspel met unieke KPU slang zorgt voor een optimale beschikbaarheid van perslucht. De KPU slang is exclusief voor Zeca ontwikkeld en kenmerkt zich door zijn hoge flexibiliteit, anti-knik eigenschap en lage mate van geheugen waardoor spiraalvorming, wanneer in gebruik, is uitgesloten. Daarbij heeft de slang weinig last van slijtage en een laag gewicht; wel zo prettig wanneer de slang mee wordt gesleept aan uw luchtgereedschap. Deze eigenschappen gecombineerd maakt deze haspel zeer breed inzetbaar.

- 1 jaar garantie
- ATEX certificaat beschikbaar via downloads
- Swivel optioneel beschikbaar
- Voorzien van oprolvergrendeling
- Flexibele KPU slang geschikt voor perslucht en water
- Trommel ondersteunende bussen gemaakt met zelfsmarend materiaal
- Optimale flow

## Additional Information

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8053251190091          |
| Artikelnummer                             | ZC-8427                |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 50                     |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -15                    |
| Aansluitslang meegeleverd                 | Nee                    |
| Medium haspel                             | lucht, water           |
| Haspel open of gesloten?                  | open                   |
| Max. druk (bar)                           | 20                     |
| Binnendiameter slang (mm)                 | 12,5 mm                |
| Buitendiameter slang (mm)                 | 17,5 mm                |
| Diameter                                  | 12,5 x 17,5 mm         |
| Lengte                                    | 20 meter               |
| Materiaal haspel                          | ABS kunststof          |
| Materiaal slang                           | KPU                    |
| Merk                                      | Zeca                   |
| Gemiddeld                                 | Lucht, Stikstof, Water |
| Haspel open of gesloten                   | open                   |
| Haspel aansluiting                        | 1/2" BSP F             |
| Haspel Serie                              | 8400                   |
| Slang aansluiting                         | 1/2" BSP F             |
| Uitvoering                                | Standard               |
| Wandmontagebeugel meegeleverd             | Nee                    |
| Lengte slang (meter)                      | 20                     |