

# ENKELW CIL Ø32-050MM NORMAAL IN

## Product Images



Deze cilinders krijgen aan één zijde perslucht voor de bediening. Een veer stuurt de onbelaste cilinder retour met een lage kracht uit (bijv. SE serie, normaal in) of in (bijv. SES serie, normaal uit). Deze twee type uitvoeringen kent u wellicht ook als een drukcilinder (SE serie) of trekcilinder (SES serie). Een veer zet de cilinder terug in de beginstand.

Als er om veiligheidsredenen een onmiddellijke terugkeer uit de werkpositie vereist is bij een onderbreking van de persluchttoevoer, zijn deze cilinders van fundamenteel belang. In dat geval brengt de veer of de duwkracht de zuigerstang terug naar de ruststand.

U komt deze cilinders tegen in situaties waar korte slagen en onmiddellijk rendement vereist zijn.

De veer in de cilinderkamer is zo gedimensioneerd dat de spanning laag is en dat energieverlies voorkomen wordt.

## Additional Information

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426423288              |
| Artikelnummer                             | SE32-050                   |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                         |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                        |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                         |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                       |
| Draadsoort op poorten                     | BSP                        |
| Einddemping instelbaar                    | Nee                        |
| Einddemping                               | Nee                        |
| Kracht in (N)                             | 432                        |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium     |
| Magnetisch                                | Nee                        |
| Materiaal zuigerstang                     | CHROOMSTAAL C45            |
| Materiaal buis                            | RVS 1.4301 (304)           |
| Aansluiting 1                             | Buitendraad                |
| Draad op zuigerstang                      | M10x1,25                   |
| Max. druk (bar)                           | 10                         |
| Merk                                      | Artec                      |
| Min. druk (bar)                           | 1                          |
| Diameter                                  | Ø32 mm                     |
| Slaglengte                                | 50 mm                      |
| Functie                                   | Zonder magneet, Normaal in |