FLOWMETER BG2 2000L IO-LINK/ANALOOG

Product Images



Omschrijving

Om te beoordelen hoeveel perslucht er wordt gebruikt, kunt u een elektronische flowmeter in de samenstelling inbouwen voor een online terugkoppeling van het verbruik. Dit kan bijvoorbeeld worden benut voor het opsporen van lekkage of het doorberekenen van verbruikte perslucht, naar keuze met een 0-10V of een 4-20mA uitgangssignaal. Meetbereik 2000 Nl/min of 5000 Nl/min. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

Additional Information

EAN Code	8719426157275
Artikelnummer	KN-KDDM2-2
Omschrijving	0-10V
Aansluiting manometer	Nee
FRL specificatie	0
Maximaal regelbereik (bar)	16
Maximale flow (l/min)	2000
Minimaal Regelbereik (bar)	0
Merk	Knocks
Aansluiting	BG2
Drukbereik	0-16 bar
Uitgangssignaal	24VDC (±50%)
Toebehoren	Beugel
Temperatuurbereik	-10 °C - 50 °C
IP-Klasse	IP65
Minimale flow (l/min)	20 L/min
Analoge uitgang	0-10V / 4-20MA
Digitale uitgang	IO-link
Elektrische aansluiting	M12x1, A, 5-PIN