

# KOP.ORION Ø5,5 BI G1/4 MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing 58 vernikkeld
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Alternatief voor Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                 |
| <b>Huis</b>         | Gehard en vernikkeld staal               |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 vernikkeld                 |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58                            |
| <b>Plug</b>         | Gehard en vernikkeld staal               |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                               |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                               |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.4034                               |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar |

## Specificaties

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                        |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                              |
| <b>DN</b>                | 5.5                                           |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN EN 10226                          |
| <b>Flow</b>              | 1.140l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                               |
| <b>Media</b>             | Perslucht                                     |

# Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies



| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESO114I       | 1/4" BSPP | 58 | 19 | 23 | 10 | 110     |
| ESO138I       | 3/8" BSPP | 58 | 19 | 23 | 10 | 105     |
| ESO112I       | 1/2" BSPP | 60 | 24 | 23 | 12 | 120     |

## Additional Information

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426519455                                                                        |
| Artikelnummer                        | ESOI14I                                                                              |
| Omschrijving                         | Door de hoogwaardige kleppentechnologie blijft er een hoge flow bij minimale drukval |
| Doorlaat                             | DN 5,5                                                                               |
| Insteeknippel of snelkoppeling?      | Snelkoppeling                                                                        |
| Profiel                              | Orion                                                                                |
| Soort                                | Grip                                                                                 |
| Vervangend product van               | 22KAIW13MPN                                                                          |
| Aansluiting                          | 1/4"                                                                                 |
| Materiaal                            | Messing vernikkeld                                                                   |
| Type aansluiting                     | Binnendraad                                                                          |
| Alternatief voor                     | 1582 RHH<br>22KAIW13MPN Rectus                                                       |
| Merk                                 | Ludecke                                                                              |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C / 100 °C                                                                      |
| Flow bij 6 bar en $\Delta P$ 0,6 bar | 1140 L/min                                                                           |
| Maximale druk                        | 35 bar                                                                               |