


# ISO15552 CIL Ø080-0150 RVS316

## Product Images



## Omschrijving

---

De YDM (RVS304), YDM/RB (RVS304 / RVS316 ) en de YDM/IC (RVS316) zijn ontwikkeld voor zeer agressieve omgevingen zoals chemische-, farmaceutische-, voedsel- industrie en offshore toepassingen.

Door het gebruik van RVS kunnen vrijwel alle corrosie problemen worden voorkomen en agressieve reinigingsmiddelen worden gebruikt. De zuigerstangafdichting is specifiek bestendig tegen reinigingsmiddelen en zorgt voor een lange standtijd. De schroef voor het instellen van de eindslagdemping is geheel buiten de cilinder gehouden zodat er zich geen vuil in de cilinder kan verzamelen en makkelijk te reinigen is, geheel conform de wensen van de HACCP.

Montagetoebehoren zijn in RVS verkrijgbaar. De cilinders zijn ook met ATEX certificaat leverbaar.

## Additional Information

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| EAN Code                                  | 8719426373934    |
| Artikelnummer                             | YDM080-0150/IC   |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80               |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20              |
| Afdichting zuigerstang                    | PU / NBR         |
| Draadmaat op poorten                      | 3/8"             |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP             |
| Einddemping instelbaar                    | Ja               |
| Einddemping                               | Ja               |
| Kracht in (N)                             | 2721             |
| Kracht uit (N)                            | 3016             |
| Legering kappen                           | RVS 1.4401 (316) |
| Magnetisch                                | Ja               |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4401 (316) |
| Materiaal buis                            | RVS 1.4401 (316) |
| Normering cilinder                        | ISO 15552        |
| Aansluiting 1                             | Buitendraad      |
| Draad op zuigerstang                      | M20x1,5          |
| Max. druk (bar)                           | 10               |
| Merk                                      | Artec            |
| Min. druk (bar)                           | 1                |
| Diameter                                  | Ø80 mm           |
| Slaglengte                                | 150 mm           |