


CILINDER Ø 32-250MM GEDEMPT

Product Images



Omschrijving

Deze cilinders zijn verkrijgbaar in diameters van Ø32 tot en met Ø63mm. Ze zijn opgebouwd uit een RVS 304 buis en geanodiseerd aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. De cilinders in deze serie zijn standaard voorzien van PU afdichting voor een goede standtijd.

Additional Information

EAN Code	8719426078686
Artikelnummer	DEA32-250
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Ja
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	432
Kracht uit (N)	472
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Nee
Materiaal zuigerstang	CHROOMSTAAL C45
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M10x1,25
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø32 mm
Slaglengte	250 mm
Functie	Zonder magneet, Demping