


CILINDER Ø 50-320MM GEDEMPT

Product Images



Omschrijving

Deze cilinders zijn verkrijgbaar in diameters van Ø32 tot en met Ø63mm. Ze zijn opgebouwd uit een RVS 304 buis en geanodiseerd aluminium kappen die aan elkaar zijn gefelst. De cilinders in deze serie zijn standaard voorzien van PU afdichting voor een goede standtijd.

Additional Information

EAN Code	8719426078907
Artikelnummer	DEA50-320
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/4"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Ja
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	888
Kracht uit (N)	1050
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Nee
Materiaal zuigerstang	CHROOMSTAAL C45
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M16x1,5
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø50 mm
Slaglengte	320 mm
Functie	Zonder magneet, Demping