

STOP ZONDER KRAAG R1/8

Product Images



Omschrijving

Een zeer breed pakket draadfittingen zal u helpen de aansluitingen en verlopen te maken, die u nodig heeft om uw machines af te bouwen of te onderhouden. Of het nu voor perslucht is, water, olie of andere vloeistoffen, u kunt de draadfittingen tot hoge drukken inzetten. Voor voedingsmiddelen of chemicaliën kunt u gebruik maken van RVS fittingen, of vraag eventueel de speciale NSF kwaliteit aan voor een kostenbesparing.

Medium	perslucht, neutrale gasen en vloeistoffen
Werkdrukken	150 bar (zie tabel)
Temperaturen	-30°C / +150°C
Materiaal	messing, vernikkeld

Draadmaat	max werkdruk*
1/8"	150 bar
1/4"	100 bar
3/8"	75 bar
1/2"	50 bar
3/4"	85 bar
1"	80 bar
<i>* houdt u bij artikelen met meerdere draadmaataansluitingen altijd de laagste werkdruk aan</i>	

Additional Information

EAN Code	8719426104576
Artikelnummer	DRF.STOP01/ZK
Omschrijving	Stop met binnen zeskant en zonder kraag
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	1/8" BSPT
Draadmaat	1/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Soort	Blindstop
Alternatief voor	03025000102NB Aignep 40291000 Flowtechnology S2615 1/8 Camozzi
Draadsoort	BSPT
Merk	Aignep