

# RVS NIPP. DN2.7 3/5MM OSK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Body</b>         | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Huis</b>         | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Body klep</b>    | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Klep</b>         | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Plug</b>         | RVS 1.4305 (303)                           |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310 (301)                           |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310 (301)                           |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.3541                                 |
| <b>Afdichtingen</b> | FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                   |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                         |
| <b>DN</b>                | 2.7                                      |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13                           |
| <b>Flow</b>              | 165 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                          |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig                             |

## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

# Dimensies



| Artikelnummer | Slangaansluiting | L  | SW | L1 | Gewicht |
|---------------|------------------|----|----|----|---------|
| ESMCE34SQ     | 3 x 4            | 25 | 8  | 10 | 12      |
| ESMCE3SQ      | 3 x 5            | 25 | 8  | 10 | 12      |
| ESMCE4SQ      | 4 x 6            | 25 | 8  | 10 | 12      |

## Additional Information

---

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426472040                   |
| Artikelnummer                   | ESMCE3SQ                        |
| Merk                            | Ludecke                         |
| Doorlaat                        | DN 2,7                          |
| Fabrikant                       | Ludecke                         |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                   |
| Soort                           | Grip                            |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO               |
| Aansluiting                     | 3x5mm                           |
| Klep                            | Nee                             |
| Materiaal                       | RVS                             |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel                 |
| Alternatief voor                | 20SFKO05RXX Rectus<br>78710 RHH |
| Materiaal                       | RVS                             |