

# 3/8 AXIALE SWIVEL FKM SEAL

## Product Images

---



## Toepassingsgebied swivels

Swivels zijn geschikt voor langzaam draaiende of swivelende bewegingen. Onder swivelend wordt verstaan: afwisselende draairichtingen waarbij een draairichting meestal een onvolledige omdraaiing maakt.

Door de eenvoudige opbouw van de swivels zijn slechts lage toerentallen mogelijk. Daarmee blijft ook het prijs niveau veel lager dan de meervoudig kogel gelagerde doorvoeren met mechanical seals zoals we ook voeren. Swivels zijn geschikt voor hogere, maar ook lage drukken en in meerdere materialen verkrijgbaar zoals: brons, staal en RVS.

## Beschikbare afdichtingen

| afdichting | temperatuur | inzet gebied                                                   |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| NBR        | -30 + 120°C | hydrauliek, olie, brandstoffen,vet,butaan,propaan              |
| VITON      | -25 + 180°C | hydrauliek, olie, chemische vloeistoffen, niet vlambare gassen |
| KAFLON     | +300°C      | hoge temperaturen, o.a. ook voor stoom                         |

## Maximale drukken

| aansluitmaat | maximale werkdruk |
|--------------|-------------------|
| 1/4"         | 350 bar           |
| 3/8"         | 350 bar           |
| 1/2"         | 300 bar           |
| 3/4"         | 250 bar           |
| 1"           | 250 bar           |
| 1 1/4"       | 180 bar           |
| 1 1/2"       | 150 bar           |
| 2"           | 150 bar           |

*andere maatvoeringen op aanvraag*

## Additional Information

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| EAN Code             | 8719426040164           |
| Artikelnummer        | BAL-GGL09/JV            |
| Omschrijving         | staal <180°C viton seal |
| Max. druk (bar)      | 350                     |
| Aantal kanalen       | 1                       |
| Doorlaat             | 3/8"                    |
| Gemiddeld            | Hydrauliek olie         |
| Model                | GGL                     |
| RPM                  | 10                      |
| Type doorvoer        | Swivel                  |
| Aansluitmaat         | 3/8" BSPP               |
| Afdichting-materiaal | FKM                     |
| Behuizing-materiaal  | Staal                   |
| Alternatief voor     | 72551717 Flowtechnology |
| Vorm                 | Recht                   |