

# HAS-NIPP DN9 14MM BUIS 150MM

## Product Images

---



- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

## Materialen

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58                                           |
| <b>Schuifhuls</b>   | Messing MS 58                                           |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58                                           |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58                                           |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP) |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                                              |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                                              |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.4034                                              |
| <b>Afdichtingen</b> | FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)              |

## Technische specificaties

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 15 bar                                    |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium) |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 9                                      |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN 13/DIN 158                    |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                           |
| <b>Media</b>             | Lucht, water en olie                      |

# Schuifbediening

## Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



## Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



# Afmetingen



| Artikelcode | Aansluiting | L   | SW | L1  | L2 | DS | Gewicht |
|-------------|-------------|-----|----|-----|----|----|---------|
| ESH150R     | 14 mm       | 150 | 15 | 127 | 14 | 13 | 114     |
| ESH300R     | 14 mm       | 300 | 14 | 277 | 14 | 13 | 210     |
| ESH450R     | 14 mm       | 450 | 15 | 427 | 14 | 13 | 344     |
| ESH150R-10  | 10 mm       | 150 | 15 | 127 | 14 | 13 | 65      |

## Additional Information

---

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426428429          |
| Artikelnummer                             | ESH150R                |
| Omschrijving                              | Lengte 150/diameter 14 |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 200                    |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                    |
| Merk                                      | Ludecke                |
| Afdichtingsmateriaal                      | FKM                    |
| Gemiddeld                                 | Lucht, Olie, Water     |
| Profiel                                   | HA09                   |
| Typeaanduiding                            | HA                     |
| Doorlaat                                  | DN 9                   |
| Fabrikant                                 | Ludecke                |
| Materiaal                                 | Messing                |
| Aansluiting                               | Buis 150 mm            |
| Bouwworm                                  | Recht                  |
| Klep                                      | Nee                    |
| Type product                              | Insteeknippel          |