

# NIP.QIC10 BI G1/2 STAAL/VRZ

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 33 en Atlas Copco QIC 10
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Body          | Messing MS 58 vernikkeld                        |
| Body klep     | Gehard en verzinkt staal                        |
| Klep          | Messing MS 58                                   |
| Schuifhuls    | Messing MS 58 vernikkeld                        |
| Insteeknippel | Gehard en verzinkt staal                        |
| Veren         | RVS 1.4310                                      |
| Afdichtingen  | NBR (EPDM, FKM of FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.43034                                     |

### Technische specificaties

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar                                                      |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C                                            |
| Doorlaat          | DN 8                                                        |
| Schroefdraad      | ISO 228/DIN EN 10226                                        |
| Flow              | 1.650 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)               |
| Bediening         | Schuifbediening                                             |
| Medium            | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |
| Bouw              | Enkelzijdig afsluitend                                      |

# Dimensies



| Artikelnummer | Schroefdraad | L  | SW | L1 | I2   | Gewicht |
|---------------|--------------|----|----|----|------|---------|
| ESAC18NIS     | 1/8" BSPP    | 37 | 14 | 9  | 24,5 | 26      |
| ESAC14NIS     | 1/4" BSPP    | 37 | 17 | 9  | 24,5 | 26      |
| ESAC38NIS     | 3/8" BSPP    | 37 | 19 | 9  | 24,5 | 26      |
| ESAC112NIS    | 1/2" BSPP    | 40 | 24 | 12 | 24,5 | 38      |

## Additional Information

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426109304                  |
| Artikelnummer                   | ESAC12NIS                      |
| Merk                            | Ludecke                        |
| Doorlaat                        | DN 8                           |
| Fabrikant                       | Ludecke                        |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                  |
| Profiel                         | Atlas Copco                    |
| Soort                           | Grip                           |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Aansluiting                     | 1/2"                           |
| Klep                            | Nee                            |
| Materiaal                       | Verzinkt staal                 |
| Type aansluiting                | Binnendraad                    |
| Alternatief voor                | 1484 RHH<br>33SFIW21SXN Rectus |
| Draadsoort                      | BSPP                           |
| Materiaal                       | Gehard staal                   |