


CARTREG 6.0 BAR NPT1/4

Product Images



Omschrijving

De miniatuurregelaar van CartReg is geïnstalleerd in het persluchtleidingsysteem. Het is ontworpen om te voldoen aan OSHA (Occupational Safety & Health Administration, USA) en andere veiligheidsagentschapseisen voor maximale druk van 6 bar / 87 psig voor pneumatische blaaspistolen.

De CartReg kan gemakkelijk worden aangesloten op een ¼" blaaspistool en pneumatisch gereedschap en is een goedkoop oplossing om ideale drukbehoeften te behouden.


Voordelen

- Veiligheid: beveiligt personeel, machines en gebouw door drukstoten te vermijden
- Zorgt voor optimale luchtgereedschapsefficiëntie door een constante vooraf ingestelde druk te leveren
- Voorkoming van persluchtafval - Beperkt overmatig persluchtverbruik = Verlaging van de energiekosten
- Gemakkelijke montage: kan worden geïntegreerd in een ¼ "pneumatisch gereedschap
- Hogedruk prestatie (P1 = inlaatdruk tot 12 bar / 260 psig)
- Hoge stroom prestatie (tot 350 L / Min - 12.5 scfm)
- Lichtgewicht en compact
- Aangesloten om drukverandering te voorkomen - sabotagebestendig
- Concurrerend geprijsd
- Verhoogt de levensduur van het gereedschap

Toepassingen

- Pneumatische blaaspistolen
- Pneumatische gereedschappen
- "Pick & Place" eenheden in automatische montagesystemen

Maatvoering



Artikelnr.	A	SW
------------	---	----

FRL.233F0220	34 mm	15 mm
FRL.233F0230		
FRL.233F0240		
FRL.233F0260		
FRL.233F0280		
FRL.233FS1230	38,4 mm	
FRL.233FS1245		
FRL.233FS1260		
FRL.233FS1290		
FRL.233FS12120		

Additional Information

EAN Code	8719426579541
Artikelnummer	FRL.233FS1290
Omschrijving	6 bar
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	60
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Aansluiting manometer	Nee
Vlotter	Nee
Flow (l/min)	350
Materiaal huis	Messing
Tolerantie	+/- 1.0 bar
Aansluitmaat	1/4" NPT
Max. druk	12 bar
Regelbare druk	6 bar