


# ISO6432 CILINDER RVS304 32x500 MAGN

## Product Images



## Omschrijving

---

De Z-serie cilinders van Artec zijn gemaakt van AISI 304 en 316 RVS. Dit maakt deze cilinders ontzettend robuust en corrosiebestendig. De standaardversie bevat een stangafdichting die geschikt is voor contact met bijtende middelen en voedsel (FDA-goedgekeurd). FKM Afdichtingen voor hoge temperaturen zijn beschikbaar. Cilinders uit deze serie voldoen aan de ATEX-richtlijn voor gebruik in omgevingen met potentieel explosieve atmosferen.

Deze cilinders zijn uitermate geschikt voor toepassingen in sectoren als food, chemie en farmacie..

## Additional Information

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| EAN Code                                  | 8719426579978    |
| Artikelnummer                             | ZDM32-500        |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80               |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20              |
| Afdichting zuigerstang                    | PU               |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"             |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP             |
| Einddemping instelbaar                    | Nee              |
| Einddemping                               | Nee              |
| Kracht in (N)                             | 144              |
| Kracht uit (N)                            | 168              |
| Legering kappen                           | RVS 1.4301 (304) |
| Magnetisch                                | Ja               |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4301 (304) |
| Materiaal buis                            | RVS 1.4301 (304) |
| Normering cilinder                        | ISO 6432         |
| Aansluiting 1                             | Buitendraad      |
| Draad op zuigerstang                      | M10x1,25         |
| Max. druk (bar)                           | 10               |
| Merk                                      | Artec            |
| Min. druk (bar)                           | 1                |
| Diameter                                  | Ø32 mm           |
| Functie                                   | Magneet          |
| Slaglengte                                | 500 mm           |