

# CNOMO CILINDER Ø100-0850

## Product Images



## Omschrijving

---

CNOMO is een verouderde normering cilinders en wordt gezien als één van de voorgangers van de ISO15552 cilinders. Doordat de twee normeringen niet uitwisselbaar zijn hebben we speciaal voor onze klanten de Artec CNDM serie in ons pakket opgenomen. Wij adviseren echter wel dat u overstapt naar ISO15552 cilinders wanneer u de mogelijkheid heeft. De CNDM is een cilinder waarbij uiterste zorg is besteed aan gewichtsbesparing. U bespaart dus fors op uw aanschafkosten omdat u geen overbodig aluminium aanschaft! Ondanks de lage prijsstelling verliezen we de hoge kwaliteitseisen niet uit het oog. De zuigerstang is van C45 staal en we gebruiken NBR afdichtingen op de geborstelde cilinderbuis voor de beste levensduur.

## Additional Information

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426588505          |
| Artikelnummer                             | CNDM100-0850           |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 70                     |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -10                    |
| Afdichting zuigerstang                    | NBR                    |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                   |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                   |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                                | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang                     | CHROOMSTAAL C45        |
| Materiaal buis                            | Geanodiseerd aluminium |
| Draad op zuigerstang                      | M10                    |
| Max. druk (bar)                           | 10                     |
| Merk                                      | Artec                  |
| Min. druk (bar)                           | 1                      |
| Diameter                                  | Ø100 mm                |
| Slaglengte                                | 850 mm                 |