

# NIP.EUR7,2 DUB.AF. OSK 9/12MM MES

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Dubbele afsluiting om lekkage te voorkomen bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op mediastroom van koppeling naar nippel
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor o.a. vloeibare media in bouw en controletechniek

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.


## Materialen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Huis</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310    |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310    |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR           |
| <b>Pennen</b>       | RVS 1.4305    |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 7.2              |
| <b>Draad</b>             | ISO 228          |
| <b>Stroomsnelheid</b>    | 630 l/min        |
| <b>Bediening</b>         | Één hand         |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig     |

# Dubbelzijdige afsluiting




Koppeling met klep - nippel met klep

- Voorkomt dat er media lekt bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op het stromen van media van koppeling naar nippel
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 7.2 zonder klep. Echter, deze nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 7.2 koppelingen zonder klep.

## Dimensies



| Artikelnummer | Slang   | L  | SW | L1 | SW1 | Gewicht |
|---------------|---------|----|----|----|-----|---------|
| ES4SQAB       | 4x6 mm  | 34 | 12 | 20 | /   | 18      |
| ES6SQAB       | 6x8 mm  | 34 | 14 | 20 | /   | 19      |
| ES8SQAB       | 8x10 mm | 43 | 17 | 20 | 17  | 38      |
| ES9SQAB       | 9x12 mm | 43 | 17 | 20 | 17  | 36      |

## Additional Information

---

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| EAN Code                        | 8719426594919          |
| Artikelnummer                   | ES9SQAB                |
| Merk                            | Ludecke                |
| Doorlaat                        | DN 7,2                 |
| Fabrikant                       | Ludecke                |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel          |
| Profiel                         | Euro                   |
| Soort                           | Grip                   |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO      |
| Aansluiting                     | 9x12mm                 |
| Klep                            | Ja                     |
| Materiaal                       | Messing                |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel        |
| Afsluitsysteem                  | Insteeknippel met klep |
| Materiaal                       | Messing                |