

KOP.EURO7,8 VE SLANG Ø09 MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Ergonomisch
- Alternatief voor Parker | Rectus 25/26 en Cejn 320
- Conform ISO 4414 en DIN EN 983/BIA
- Messing 58 vernikkeld met gehard stalen huis en hoogwaardige afdichting
- Zelfontluchtend
- Beveiliging tegen onbedoeld loskomen van de slang
- Geschikt voor flexibele persluchtlangen

Zelfontluchtende snelkoppelingen

Zelfontluchtende snelkoppelingen hebben een speciaal ontwerp dat het terugslageffect voorkomt. Tegelijkertijd vermindert u met deze snelkoppelingen het geluidsniveau wanneer deze ontkoppeld zijn.

Deze koppelingen zijn eenvoudig te ontkoppelen in twee stappen door de huls naar achteren te verschuiven. Dit betekent wel dat de ontkoppeling alleen kan wanneer de restdruk gedaald is naar een veilige waarde na het verschuiven van de huls van de koppeling.



Koppelen: Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen: Duw de huls omhoog om te ontluichten.



Ontkoppelen: Veilige ontkoppeling.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing 58
Huis	Vernikkeld en gehard staal
Plug	Vernikkeld en gehard staal
Vering	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR
Lagers	RVS 1.43034

Specificaties

Maximale werkdruk	12 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.8
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	1.800 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Perslucht

Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies



Artikelnummer	Slang	L	SW	D	L1	Gewicht
ESIS6T	6 mm	74	19	28	25	136
ESIS8T	8 mm	74	19	28	25	136
ESIS9T	9 mm	74	19	28	25	138
ESIS10T	10 mm	74	19	28	25	138
ESIS13T	13 mm	74	19	28	25	141

Additional Information

EAN Code	8719426596289
Artikelnummer	ESIS9T
Doorlaat	DN 7.8
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	ARBO conform - ISO 4414
Aansluiting	9 mm
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Messing vernikkeld
Merk	Ludecke
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1600KETF09SPN Rectus 26KETF09MPN Rectus 28538 RHH 47689 RHH 49710 RHH 5607 RHH
Merk	Ludecke