

KOP.EUR7,8 BI G1/4 ANT.RT MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 25/26, Cejn 320 en Steinco 125
- Uitwisselbaar met Euro profiel DN 7.2
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Schuifhuls	Gehard en vernikkeld staal
Vergrendelmoer	Zwart gegalvaniseerd messing MS 58
Insteeknippel	Gehard en vernikkeld staal
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)
Lagers	RVS 1.43034

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 7.8
Schroefdraad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	2.000 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening

Medium	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)
--------	---

Enkelzijdig afgesloten

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESIK14I	1/4" BSPP	61	19	23	10	122
ESIK38I	3/8" BSPP	61	19	23	10	113
ESIK12I	1/2" BSPP	63	24	23	12	133

Additional Information

EAN Code	8719426596647
Artikelnummer	ESIK14I
Doorlaat	DN 7.8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, eenvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Binnendraad
Draadsoort	BSPP
Merk	Ludecke