

NIP.ORION Ø5,5 SLANG Ø06 MESSING

Product Images



Snel en eenvoudig te koppelen

Deze insteeknippel van Lüdecke met Orion-profiel (ARO 210 / ORION 44510) is uitgevoerd in messing 58 en is ontworpen voor betrouwbare persluchtverbindingen in industriële toepassingen en vakmanschap. Hij past bij de ESO serie snelkoppelingen van Ludecke. De koppeling is met één hand te bedienen, wat snel en eenvoudig aansluiten mogelijk maakt tijdens gebruik. Het ontwerp met afgesloten huis beschermt de koppeling tegen vuil en draagt bij aan een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. De geïntegreerde slangpilaar is ontwikkeld voor veilige montage van de slang. Deze snelkoppeling vormt bovendien een alternatief voor Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50, waardoor hij eenvoudig kan worden toegepast in bestaande systemen.

Bediening met schuifhuls



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5
Stroomsnelheid	775 l/min
Bediening	Één hand
Media	Perslucht
Materiaal	Messing MS 58


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Dimensies



Slang	L	D	L1	L2	Gewicht
6 mm	47	11	22	22	14
8 mm	47	11	22	22	15
9 mm	47	11	22	22	16
10 mm	47	11	22	22	18

Additional Information

EAN Code	8719426598726
Artikelnummer	ESO6S
Omschrijving	Ontworpen voor betrouwbare persluchtverbindingen in industriële toepassingen en vakmanschap
Merk	Ludecke
Gemiddeld	Perslucht
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Orion
Aansluiting	6mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1253 RHH 22SFTF06MXN Rectus 22SFTF06MXX Rectus 6215 RHH
Temperatuurbereik	-20 °C / 100 °C
Flow bij 6 bar en ΔP 0,6 bar	775 L/min
Maximale druk	35 bar