

# NIP.ORION Ø5,5 SLANG Ø06 STL/NI

## Product Images

---



### Robuust en eenvoudig in gebruik

Deze gehard stalen insteeknippel past bij de serie ESIOS van Ludecke. De ESIOS serie snelkoppelingen perslucht is vervaardigd uit vernikkeld messing MS 58 en combineert een robuuste constructie met gebruiksgemak. Dankzij de éénhandsbediening kan de koppeling snel en eenvoudig worden aangesloten, wat efficiënt werken met persluchtinstallaties ondersteunt. De koppeling is uitgevoerd met het ARO 210 / ORION 44510 profiel en vormt een passend alternatief voor systemen zoals Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50. Door de hoogwaardige kleppentechnologie wordt bovendien een hoge doorstroming bij minimale drukval gerealiseerd. Hierdoor is deze snelkoppeling uitstekend geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap waar betrouwbaarheid en prestaties belangrijk zijn.

### Bediening met schuifhuls



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Specificaties

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                        |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                              |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 5.5                                        |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN EN 10226                          |
| <b>Flow</b>              | 1.140l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                               |
| <b>Media</b>             | Perslucht                                     |
| <b>Materiaal</b>         | Gehard en vernikkeld staal                    |

## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Afmetingen



| Slang | L  | D  | L1 | L2 | Gewicht |
|-------|----|----|----|----|---------|
| 6 mm  | 47 | 11 | 24 | 22 | 14      |
| 8 mm  | 47 | 11 | 24 | 22 | 15      |
| 9 mm  | 47 | 11 | 24 | 22 | 16      |
| 10 mm | 47 | 11 | 24 | 22 | 18      |
| 13 mm | 49 | 11 | 24 | 22 | 24      |

## Additional Information

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                             | 8719426598900                                                              |
| Artikelnummer                        | ESOI6SS                                                                    |
| Omschrijving                         | Uitstekend geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap |
| Merk                                 | Ludecke                                                                    |
| Gemiddeld                            | Perslucht                                                                  |
| Insteeknippel of snelkoppeling?      | Insteeknippel                                                              |
| Profiel                              | Orion                                                                      |
| Soort                                | Grip                                                                       |
| Vervangend product van               | 22SFTF06SXN                                                                |
| Aansluiting                          | 6mm                                                                        |
| Klep                                 | Nee                                                                        |
| Materiaal                            | Gehard staal                                                               |
| Type aansluiting                     | Slangpilaar                                                                |
| Alternatief voor                     | 1590 RHH<br>22SFTF06SXN Rectus                                             |
| Temperatuurbereik                    | -20 °C / 100 °C                                                            |
| Flow bij 6 bar en $\Delta P$ 0,6 bar | 1140 L/min                                                                 |
| Maximale druk                        | 35 bar                                                                     |