

# HAS-KOP DN9 M18X1.5 BU Z. KLEP

## Product Images



## Omschrijving

---

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP)
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

## Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	15 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium)
<b>Doorlaat</b>	DN 9
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN 13/DIN 158
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht, water en olie

# Schuifbediening

## Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



## Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



## Afmetingen



Artikelcode	Aansluiting	L	SW	D	L1	DS	Gewicht
ESH14A	1/4" BSPP	52	22	23,5	9	13	90
ESH38A	3/8" BSPP	52	22	23,5	9	13	94
ESH12A	1/2" BSPP	53	24	23,5	10	13	95
ESH1415A	M14x1,5	56	22	23,5	11	13	90
ESH1615A	M16x1,5	52	22	23,5	11	13	93
ESH1815A	M18x1,5	54	22	23,5	11	13	105

## Additional Information

---

EAN Code	8719426601709
Artikelnummer	ESH1815A
Arbeidstemperatuur max. in °C	200
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM
Gemiddeld	Lucht, Olie, Water
Profiel	HA09
Typeaanduiding	HA
Doorlaat	DN 9
Fabrikant	Ludecke
Materiaal	Messing
Aansluiting	M18x1.5
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Bouwworm	Recht
Klep	Nee
Type product	Koppeling
Draadsoort	Metrisch